

Produktdatenblatt

Verdunkelungs-Rollo



Produktbeschreibung und -vorteile

- VELUX Verdunkelungs-Rollos dunkeln jeden Raum ab – Tag und Nacht. Sie sind ideal für Schlaf- und Kinderzimmer und sorgen insbesondere dafür, dass Sie und Ihre Familie erholsam schlafen können. Harmonische Farbwelten schaffen zusätzlich ein angenehmes Wohlfühlklima.
- Dunkelheit auch bei grellem Sonnenlicht
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Oeko-Tex® zertifiziertes Gewebe in 24 verschiedenen Farben
- Harmonische Integration in das Dachfenster durch modernes Slimline-Design
- Zusätzliche Wärmedämmung für optimierte Energiebilanz
- Bedienung manuell, solar oder elektrisch betrieben
- Leichter Einbau dank Pick&Click!®

Materialien

Griffleiste, Blende und Führungsschienen

- Eloxiertem Aluminium

Der Stoff besteht aus drei Schichten

- Die gegen den Raum gerichtete Stoffseite: 100% Polyester
- Eine lichtdichte Zwischenschicht
- Die gegen die Scheibe gerichtete Stoffseite hat eine Aluminium-Beschichtung.

Materialien

Farben

- Siehe Broschüre/Katalog für VELUX Sonnenschutzprodukte

Zubehörträger und Schnurhalter

- Kunststoff

Schnüre

- Polyester

3 Jahre Garantie



VELUX übernimmt 3 Jahre Garantie auf:

- Sonnenschutzprodukte
- Elektroprodukte/-komponenten

CE Kennzeichnung



VELUX INTEGRA® Sonnenschutzprodukte sind CE-genehmigt. Laut der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates.

Antriebsarten

Manuell



- Stufenlos positionierbar
- Leichtgängige Bedienung dank Griffleiste

Elektro



- Optimal für VELUX INTEGRA® Elektrofenster
- Bedienung per Knopfdruck und Zeitprogrammierung möglich
- VELUX INTEGRA® Steuereinheit (KUX 110) bei manuellen Dachfenstern erforderlich

Solar



- Empfohlen für die Nachrüstung – kabelloser Einbau
- Leistungsstarker Akku - Betrieb auch bei Bewölkung und Dunkelheit sichergestellt
- Im Lieferumfang enthalten: VELUX INTEGRA® Handsender (Funktion "Auf-Stopp-Zu")

Funktionen

Manuell DKL S, DG S und DJ S

Bedienung

- Manuell bedienbare Verdunkelungs-Rollos sind stufenlos positionierbar. Der Rollostoff läuft in seitlichen Führungsschienen und ermöglicht so eine leichtgängige Bedienung

Elektro DML S

Stromversorgung

- 0,6 A, 24V DC, von einem VELUX INTEGRA® Elektrofenster oder einem VELUX INTERGRA® Steuersystem.

Anschluss

- DML für den direkten Anschluss an die Anschlussdose im VELUX INTEGRA® Elektrofenster GGL/GGU. Für den Anschluss an eine separate VELUX Steuereinheit ist eine 2,5 m lange Motorleitung im Lieferumfang enthalten.
- Nur kompatibel mit io-homecontrol®-Steuerungen.

Solar DSL S

Solarzelle


- Scheibenseitig, in der Griffleiste integrierte Photovoltaik Solarzellen-Einheit

Akku

- Hochleistungs-Akku, NiMH. 2 A, 9,6 V DC Mit einem vollgeladenen Akku kann das Produkt ca. 600 Mal betätigt werden. Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Perioden mit wenig Aufladung.
- Der Akku ist werkseitig fest montiert.

Fernbedienung

- Die Fernbedienung basiert auf Funktechnik (Frequenz 868.950 MHz) 2 Batterien Typ AAA 1,5 V DC werden mitgeliefert.



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit, und Energieeinsparungen sichergestellt werden. Mehr Informationen: www.io-homecontrol.com

Kompatibilität

	DKL S	DML S	DSL S	DG S	DJ S
GGU	•	•	•		
GPU	•	•	•		
GHU	•	•	•		
GTU	•		•		
GXU	•		•		
GIU	•		•		
VIU	•		•		
GGL	•	•	•		
GPL	•	•	•		
GHL	•	•	•		
GTL	•		•		
GXL	•		•		
GIL	•		•		
GDL	•		•		
VFE	•		•		
VFA	•		•		
VFB	•		•		
GEL	•		•		
VEA	•		•		
VEB	•		•		
VEC	•		•		
VL Y	•				
VU Y	•				
VKU Y	•				
VL 0				•	
VF 0				•	
VT 0				•	
VE					•
VK					•
VS					•

- Das Verdunkelungs-Rollo kann auch in Sondermaßen gefertigt werden.
- Das DKL S ist nicht für VELUX Kunststoff-Fenster mit Größencodes, die nur aus Zahlen bestehen. Für diese Fenster bitte DKU bestellen. DKU nur in den Standardfarben 1025 (weiß), 1085 (beige) und 1100 (blau) erhältlich.
- Wenn sich das manuelle Verdunkelungs-Rollo außerhalb der manuellen Reichweite befindet kann es mit der Bedienungsstange ZCZ 080 oder der Teleskop-Bedienungsstange ZCT 200 mit Adapter ZOZ 085 bedient werden.
- Das DML und DSL ist nicht erhältlich für Kunststoff-Fenster mit Größencodes, die nur aus Zahlen bestehen.
- Die Verdunkelungs-Rollos DG S und DJ S sind nur in Standardfarben 1025 (weiß), 1085 (beige) und 1100 (blau) erhältlich. DG S für Fenster die ab April 1983 produziert und DJ S für Fenster die ab März 1994 produziert wurden. Nicht für VL-PU Fenster und VT 021 Fenster erhältlich.
- Der Akku des innen liegenden Solar Sonnenschutzproduktes lädt nur bei eingefahrenem Außen-Sonnenschutz.

Pflege

Einfache Pflege: das Gewebe des Rollos ist strapazierfähig, schmutzunempfindlich und lässt sich bequem mit einem feuchten Tuch säubern.

Technische Änderungen vorbehalten