

BG/DGUV-Prüfbescheinigungen für Ausstiegsfenster als Schornsteinfeger-Ausstieg

Sehr geehrte VELUX Kundin, sehr geehrter VELUX Kunde,

nachfolgend erhalten Sie die gewünschten Informationen über BG/DGUV-Prüfbescheinigungen für Ausstiegsfenster als Schornsteinfeger-Ausstieg.

In diesem Dokument finden Sie Informationen zu folgenden VELUX Fenstertypen:

1. GTU/GTL* - Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwing-Funktion
2. GXU/GXL - Wohn- und Ausstiegsfenster mit Türfunktion
3. GVT - Wärme gedämmter Dachausstieg für Kalträume
4. CXP* - Flachdach-Ausstiegsfenster

***GTU/GTL - Wohn- und Ausstiegsfenster mit Klapp-Schwing-Funktion**


Der Fenstertyp VELUX GTU/GTL verfügt über einen oben angeschlagenen Fensterflügel, der sich 67° nach oben aufklappen lässt. Für eine uneingeschränkte Zulassung als Schornsteinfegerausstieg wird ein Lichtraumprofil von 160 cm gefordert – gemessen lotrecht beginnend ab Fenster-Blendrahmen-Unterkante.

Dieses Lichtraumprofil wird bei einer Dachneigung bis zu 30° erreicht, ab 30° DN ist eine Einhaltung dieses Lichtraumprofils nicht möglich.

***Hinweis für zum Fachdachausstiegsfenster CXP:**

CXP hat kein BG bzw. DGUV Prüfbescheinigung als Schornsteinfegerausstieg, weil zu dessen Prüf voraussetzung auch der Weg aus dem bzw. zu dem Fenster hinauf ausschlaggebend ist, dieser wird nicht von uns gestellt sondern ist bauseitig zu erbringen.

1. Die DGUV-Prüfbescheinigung für GTL bis 30° Dachneigung nachfolgend

 DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachausschuss Bauwesen	
<hr/> PRÜFBERICHT <hr/>	
Aktenzeichen:	DOK 621.732-Velux 8 GTL
Prüfzeichen:	DGUV Test
Gültigkeit:	5 Jahre
<u>ALLGEMEINES</u>	
Antragsteller*:	VELUX GmbH Gazellenkamp 168 D – 22527 Hamburg
Hersteller*:	Thyregod Byggningsindustri A/S Nordre Ringvej 9 DK – 7323 Give
<u>GERÄTEART</u>	
Produktbezeichnung *:	Ausstiegfenster
Typ (en) *:	- GTL -
<u>PRÜFUNG</u>	
Prüfantrag vom:	17.06.2013
Angebot vom:	02.08.2013 Nr. 2013134
Tag der Prüfung:	17.12.2013
Prüfer:	R.Otto
Vertreter des Antragstellers:	Herr Lars Jensen

Seite 1 zum Prüfbericht DOK 621.732-Velux 8 GTL vom 17.12.2013

Bemerkungen *

Aufbau- und Verwendungsanleitung (Montageanleitung) beachten

ERGEBNIS DER PRÜFUNG

Die Durchbiegung des unteren Rahmenbauteils ist unter Einwirkung gleichzeitig wirkender Lasten von vertikalen 1,5 kN und horizontal von 0,3 kN kleiner als 1/100 der Stützweite. Das lichte Maß für Durchstiegsöffnungen von 60 cm x 80 cm wird eingehalten. Die normative Vorgabe des Lichtraumprofils von 60 cm Breite und 1,60 m Höhe wird konstruktiv bedingt nur bei Dachneigungen bis max. 30° eingehalten. Daher ist das Produkt als Durchstiegsöffnung für Schornsteinfegearbeiten nur für Dachneigungen bis max. 30° geeignet.

Das Gerät entspricht entspricht nicht den o. a. Prüfgrundlagen.

10717 Berlin, 17.12.2013

Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT



.....
Dipl.-Ing. R. Otto
Prüfer

*) Angaben für die Prüfbescheinigung

1. Die DGUV-Prüfbescheinigung für GTU bis 30° Dachneigung nachfolgend

PRÜFBERICHT

Aktenzeichen: DOK 621.732-Velux 7 GTU
Prüfzeichen: DGUV Test
Gültigkeit: 5 Jahre

ALLGEMEINES

Antragsteller*: VELUX GmbH
Gazellenkamp 168
D – 22527 Hamburg

Hersteller*: Thyregod Byggningsindustri A/S
Nordre Ringvej 9
DK – 7323 Give

GERÄTEART

Produktbezeichnung *: Ausstiegsfenster
Typ (en) *: - GTU -

PRÜFUNG

Prüfantrag vom: 17.06.2013
Angebot vom: 02.08.2013 Nr. 2013134
Tag der Prüfung: 16.12.2013
Prüfer: R.Otto
Vertreter des Antragstellers: Herr Lars Jensen

Bemerkungen *

Aufbau- und Verwendungsanleitung (Montageanleitung) beachten

ERGEBNIS DER PRÜFUNG

Die Durchbiegung des unteren Rahmenbauteils ist unter Einwirkung gleichzeitig wirkender Lasten von vertikalen 1,5 kN und horizontal von 0,3 kN kleiner als 1/100 der Stützweite. Das lichte Maß für Durchstiegsöffnungen von 60 cm x 80 cm wird eingehalten. Die normative Vorgabe des Lichtraumprofils von 60 cm Breite und 1,60 m Höhe wird konstruktiv bedingt nur bei Dachneigungen bis max. 30° eingehalten. Daher ist das Produkt als Durchstiegsöffnung für Schornsteinfegearbeiten nur für Dachneigungen bis max. 30° geeignet.

Das Gerät entspricht entspricht nicht den o. a. Prüfgrundlagen.

10717 Berlin, 16.12.2013

Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT



.....
Dipl.-Ing. R. Otto
Prüfer

*) Angaben für die Prüfbescheinigung

2. GXU/GXL - Wohn- und Ausstiegsfenster mit Türfunktion

Der Fenstertyp VELUX GXU/GXL verfügt über einen seitlich angeschlagenen Fensterflügel, der sich als Tür seitlich aufklappen lässt.

Die DGUV-Prüfbescheinigung für den Fenstertyp aus Kunststoff GXU nachfolgend:

<p>Zertifikat Nr. IFA 1804149 vom 15.10.2018</p>		 <p>IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test</p>
		
<h3>DGUV Test - Zertifikat</h3>		
Name und Anschrift des Zertifikatsinhabers: (Auftraggeber)	VELUX A/S Ådalsvej 99 2970 Hørsholm DÄNEMARK	
Produktbezeichnung:	Dachfenster als Handwerkerausstieg	
Typ:	Dachausstieg Typ: - VELUX GXU - VELUX GXL	
Prüfgrundlage:	DIN 18160-5:2016	
Zugehöriger Prüfbericht:	Nr. 2018 25597 vom 15.10.2018 - IFA, Sankt Augustin	
Weitere Angaben:	Bestimmungsmäßige Verwendung: Dachfenster für ausgebaute Dachräume als Not- und Handwerkerausstieg.	
<p>Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage. Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen. Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: 14.10.2023 Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.</p>		
 Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle		 Dipl.-Ing. Olaf Mewes Fachzertifizierer
<small>PZB08 04 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) e. V. Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand Vereinsregister-Nr. VR 751 B, Amtsgericht Charlottenburg</small>	<small>Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test Alte Heerstraße 111 • 53757 Sankt Augustin • Deutschland Telefon: +49 (0) 22 41 2 31-2751 • Fax: +49 (0) 22 41 2 31-22 34</small>	

Die DGUV-Prüfbescheinigung für den Fenstertyp aus Holz GXL nachfolgend:

Zertifikat
Nr. IFA 1804149
vom 15.10.2018



IFA
Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test



DGUV Test - Zertifikat

Name und Anschrift des Zertifikatsinhabers: (Auftraggeber)	VELUX A/S Ådalsvej 99 2970 Hørsholm DÄNEMARK
Produktbezeichnung:	Dachfenster als Handwerkerausstieg
Typ:	Dachausstieg Typ: - VELUX GXU - VELUX GXL
Prüfgrundlage:	DIN 18160-5:2016
Zugehöriger Prüfbericht:	Nr. 2018 25597 vom 15.10.2018 - IFA, Sankt Augustin
Weitere Angaben:	Bestimmungsmäßige Verwendung: Dachfenster für ausgebaute Dachräume als Not- und Handwerkerausstieg.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: **14.10.2023**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.



Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. Olaf Mewes
Fachzertifizierer

PZB08
04. ~~Deutscher~~ Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) e. V.
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
Vereinsregister-Nr. VR 751 B, Amtsgericht Charlottenburg

Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test
Alte Heerstraße 111 • 53757 Sankt Augustin • Deutschland
Telefon: +49 (0) 22 41 2 31-2751 • Fax: +49 (0) 22 41 2 31-22 34

3. GVT - Wärmedämmter Dachausstieg für Kalträume

Der Fenstertyp VELUX GVT verfügt über einen seitlich angeschlagenen Fensterflügel, der sich als Tür seitlich aufklappen lässt.

Die DGUV-Prüfbescheinigung für den Fenstertyp GVT nachfolgend (als Auszug):

Zertifikat Nr. IFA 1804047 vom 06.03.2018	 IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test
DGUV Test - Zertifikat	
Name und Anschrift des Zertifikatsinhabers: (Auftraggeber)	Velux GmbH Gazellenkamp 168 22527 Hamburg
Produktbezeichnung:	Dachfenster als Handwerkerausstieg
Typ:	Velux GVT 103 für ungedämmte Räume
Prüfgrundlage:	DIN 18160-5:2016-04 "Abgasanlagen"
Zugehöriger Prüfbericht:	Nr. 2017 23163 vom 26.02.2018 - IFA, Sankt Augustin
Weitere Angaben:	Bestimmungsmäßige Verwendung: Einbau als Dachfenster für ungedämmte Räume, geeignet als Aussteigöffnung für Handwerker bei Wartungsarbeiten.
<p>Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage. Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen. Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: 05.03.2023 Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle </div> <div style="text-align: center;">  Dr. Ing. Detlef Mewes Fachzertifizierer </div> </div>	
PZB08 04 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) e.V. Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand Vereinsregister-Nr. VR 7518, Amtsgericht Charlottenburg	Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test Alte Heerstraße 11 • 53757 Sankt Augustin • Deutschland Telefon: +49 (0) 22 41 2 31-2751 • Fax: +49 (0) 22 41 2 31-22 34

Weitere Fachinformationen und Unterlagen

erhalten Sie über unseren Internetauftritt www.velux.de/info