Beépítőtermékek

GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GLU B, GGL, GGU, GPL, GPU, GTL, GTU, GXL, GXU tetőtéri ablakokhoz

BDX hőszigetelő keret készlet
Hőszigetelő keret, alátétfólia, vízelvezető csatorna

- Megakadályozza a hőhidak kialakulását
- Az ablak és a tetőszerkezet csatlakozásánál található kritikus rést tölti ki, ahova jellemzően nem kerül hőszigetelő anyag. Segítségével elkerülhető, hogy télen a hideg „behúzzon" az ablak mellett.
- Csökkenti a páraképződést
- Meggátolja, hogy a tetőtéri ablak mellett hőenergia távozzon a lakásból, ill. hogy a belső burkolat lehűljön, és azon páralecsapódás keletkezzen.
- Fűtési energiát (és pénzt) takarít meg
- Biztosítja a korrekt hőszigetelést, a hőveszteség csökkenthető, az energiapazarlás elkerülhető.

10 ÉV GARANCIA

- Növeli az ablak élettartamát
- Harmatpont felett tartja az ablaktok szerkezetének hőmérsékletét, véd a pára és az emiatt kialakuló penészedés ellen, így az ablak több évtizeden át kifogástalan állapotban marad.
- Egyszerűsíti és gyorsítja az ablak beépítését
- Méretre készül, min. 2 cm távolság szükséges a szarufa és a tetőtéri ablak tokja között
- Minden ablakmérethez kapható
- Profilos tetőfedő anyagokhoz (E-W, E-L burkolókeret esetén) BDX 2000, sík tetőfedő anyagokhoz (E-Z, E-S, E-B burkolókeret esetén) BDX 2001, süllyesztő burkolókeret (EDJ, EDN) esetén BDX 2000F

Részletek a 150. oldalon.

BFX alátétfólia
Alátétfólia és vízelvezető csatorna

- A fólia redőzött kialakítása révén könnyen ráigazítható a cseréplécekre
- Csökkenti a tetőszerkezetbe került nedvesség által okozott károk kockázatát
- Kifelé páraáteresztő képességgel rendelkezik, ami a tetőtér irányába nem engedi be a nedvességet.
- Így megakadályozza, hogy kívülről nedvesség jusson az ablak és az azt körülvevő hőszigetelő anyag közelébe.
- Bármilyen fedésű tető esetén alkalmazható. Az ablak és a tetőn alkalmazott fedési alátétfólia könnyű összekapcsolására szolgál. Az alátétfóliát a saroknál megerősítettük a vízzáró és egyszerű beépítés érdekében.
- Kiváló vízzárást biztosít
- A vízelvezető csatorna az alátétfóliára kerülő nedvességet teljes biztonsággal és hatékonysággal elvezeti az ablak közeléből. Egyszerűen rögzíthető, hosszra állítható.
- Méretre készül, így pontosan illeszkedik az ablaktokhoz

Részletek a 152. oldalon.

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban vékony = áfa nélkül, **vastag = 27% áfával**								
Tetőtéri ablak és beépítőtermék méretkód Tetőtéri ablak tokkülmérete (cm)		**CK02** 55×78	**CK04** 55×98	**CK06** 55×118	**FK04** 66×98	**FK06** 66×118	**FK08** 66×140	**MK04** 78×98
BDX 2000	Hőszigetelő keret készlet (hőszigetelő keret, alátétfólia, vízelvezető csatorna), szivacsprofil magassága 90 mm	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**
BDX 2000F	Hőszigetelő keret készlet (hőszigetelő keret, alátétfólia, vízelvezető csatorna), EDJ/EDN/EKJ/EKN süllyesztő burkolókerethez, szivacsprofil magassága 90 mm	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**
BDX 2001	Hőszigetelő keret készlet (hőszigetelő keret, alátétfólia, vízelvezető csatorna), szivacsprofil magassága 110 mm	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**
BFX 1000	Alátétfólia vízelvezető csatornával	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**
BBX 0000	Párafékező fólia	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**

ZZZ 196 szélzáró készlet

Az ablaknak a tetőhéjaláshoz való szélzáró csatlakozásához. Alkalmas minden tetőszerkezethez, amelynél fóliázást alkalmaznak.

Használatának feltétele a BDX hőszigetelő keret alkalmazása.

Nem kombinálható EDJ/EKJ és EDN/EKN burkolókeretekkel.

- 4 polipropilén sarokzáró fólia
- Butil

ZZZ 196	Szélzáró készlet	9 180 **11 659**

BBX párafékező fólia

- Használatával kiváló lég- és párafékező csatlakozás alakítható ki, mert a gyakori, fóliavágásból eredő beépítési pontatlanságokat szünteti meg
- Az ablak körül a belső pára biztosan nem kerül a szigetelőanyagba, mert a fólia tömítése pontosan illeszkedik az ablak nútjába
- Alkalmazásával elkerülhető a gyakori páralecsapódás a szigetelésben, illetve kiküszöbölhető a szerkezeti károsodás
- Méretre készül, így pontosan illeszkedik az ablaktokhoz

- Télen a bent lévő pára „elindul" kifelé és ha a fóliacsatlakozások nem megfelelőek, eléri a külső hidegebb réteget, és a hőszigetelésben kicsapódik víz formájában. A vízzel telített szigetelőanyag elveszti hőszigetelő képességét, a lakóknak többet kell fűteni. Egy idő után a szigetelőanyag telítődik vízzel, és az ezután keletkező nedvesség elkezd visszacsepegni a belső burkolásra. Gombák telepednek meg a tetőszerkezetben, amit az ott lakók nem érzékelnek, de betegségeket okozhatnak, és hosszú távon a tartószerkezet tönkremeneteléhez is vezethetnek.

Részletek a 154. oldalon.

□ = A szállítási határidő 2 munkanap
▭ = A szállítási határidő 10 munkanap

MK06 78×118	**MK08** 78×140	**MK10** 78×160	**PK04** 94×98	**PK06** 94×118	**PK08** 94×140	**PK10** 94×160	**SK06** 114×118	**SK08** 114×140	**SK10** 114×160	**UK04** 134×98	**UK08** 134×140	**UK10** 134×160	**WK34**
12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**
15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	15 730 **19 977**	– –
12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**	12 100 **15 367**
7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**	7 340 **9 322**
6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**	6 070 **7 709**