

VELUX árnyékolók lapostetős felülvilágítókhoz



VELUX INTEGRA®

FMG elektromos harmonikaroló

A harmonikaroló klasszikus és dekoratív megoldás a fény szűrésére. Anyaga a bejövő fényt egyenletesen szórja szét a helyiségben, kellemes fényviszonyokat biztosít tűző napsugarak nélkül. Az árnyékoló távirányítóval működtethető és 3 színben kapható.

- Finom fényszabályozás
- Teljes magánszférát biztosít



VELUX INTEGRA®



FMK/FSK fényzáró energiaroló

A dekoratív, duplapliszé roló fényzáró hatású, rejtett zsinórokkal és a pliszék belső oldalán alumínium bevonattal, mely javítja a hőszigetelést és növeli a beltéri komfortot.



A távirányítású FMK változat vagy a napelemes FSK változat két színben kapható.

- Fényzáró hatás
- Javítja a hőszigetelést
- Teljes magánszférát biztosít

Színválaszték



Színválaszték



Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

	Méretek	Méretkód								
		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
	Tokkülméret (cm)	60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120	150×150
MSG^{1,5} 6090	Napelemes hővédő roló egyfunkciós távirányítóval, 6090 fehér	64 500 81 915	65 910 83 706	67 310 85 484	68 710 87 262	71 510 90 818	70 110 89 040	74 320 94 386	72 920 92 608	-
FMG^{2,4} 1016, 1259	Elektromos harmonikaroló egyfunkciós távirányítóval, 1016 fehér, 1259 homokszínű	58 460 74 244	59 730 75 857	61 000 77 470	62 270 79 083	64 810 82 309	63 540 80 696	67 350 85 535	66 080 83 922	-
FMG^{2,4} 1265	Elektromos harmonikaroló egyfunkciós távirányítóval, 1265 metáلكék	67 400 85 598	68 670 87 211	69 940 88 824	71 210 90 437	73 750 93 663	72 480 92 050	76 290 96 888	75 020 95 275	-
FMK^{2,4} 1045	Elektromos fényzáró energiaroló távirányítóval, 1045 fehér	60 470 76 797	61 790 78 473	63 100 80 137	64 420 81 813	67 040 85 141	65 730 83 477	69 670 88 481	68 360 86 817	82 160 104 343
FMK^{2,4} 1047	Elektromos fényzáró energiaroló távirányítóval, 1047 fekete	60 585 76 943	61 905 78 619	63 215 80 283	64 535 81 959	67 155 85 287	65 845 83 623	69 785 88 627	68 475 86 963	82 275 104 489
FSK^{3,5} 1045	Napelemes fényzáró energiaroló távirányítóval, 1045 fehér	65 510 83 198	66 940 85 014	68 360 86 817	69 780 88 621	72 630 92 240	71 210 90 437	75 480 95 860	74 060 94 056	89 010 113 043
FSK^{3,5} 1047	Napelemes fényzáró energiaroló távirányítóval, 1047 fekete	74 450 94 552	75 880 96 368	77 300 98 171	78 720 99 974	81 570 103 594	80 150 101 791	84 420 107 213	83 000 105 410	97 950 124 397

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

□ = A szállítási határidő 10 munkanap

□ = A szállítási határidő 13 munkanap




VELUX INTEGRA® MSG külső hővédő roló

A részben áttetsző hővédő roló az alsó lábazat és a felső kupola/üveg között található. Segít abban, hogy az erős napsugarakat kiszűrje, mielőtt azok felmelegítenék a helyiséget. A napelemes külső hővédő roló kívülről könnyen felszerelhető és távirányítóval vezérelhető.

Szabályozza a beltéri hőmérsékletet, és élvezze az akár 76%-os hővédelmet.

- Tompítja a fényt és megakadályozza, hogy a nap betűzzön
- Megvédi a helyiséget a felmelegedéstől
- Teljes magánszférát biztosít

Színválaszték



Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, **vastag = 27% áfával**

KUX 110	VELUX INTEGRA® egyfunkciós vezérlőegység egy motor távvezérléséhez. Segítségével egy elektromos árnyékoló működtethető. 2018. novemberig távirányítót tartalmaz, funkciói: nyit – megállít – zár.	36 050 45 784
----------------	---	-------------------------

¹⁾ Csak víztiszta kupola, ill. íves üveg esetén használható. Opál kupola, síküveg és CXP tetőkijárat esetén nem szerelhető fel.

²⁾ CFP fix lábazat esetén KUX 110 egyfunkciós vezérlőegység vásárlása is szükséges. CXP tetőkijárat és CSP hő- és füstelvezető lapostetős ablak esetén nem szerelhető fel.

³⁾ Csak víztiszta kupola, ill. síküveg és íves üveg esetén használható. Opál kupola, CXP tetőkijárat és CSP hő- és füstelvezető lapostetős ablak esetén nem szerelhető fel.

⁴⁾ Ha FMG elektromos harmonikarolót vagy FMK elektromos fényzáró energirolót CFP fix lábazatra szerelnek, a termék működtetéséhez a KUX 110 egyfunkciós irányítóegységet is meg kell vásárolni.

⁵⁾ FSK és MSG kombinációja esetén az FSK akkumulátora csak felengedett MSG mellett tud töltődni.

Jó tanács

- Ha VELUX INTEGRA® FMG elektromos harmonikarolót vagy FMK elektromos fényzáró energirolót CFP fix lábazatra szerelnek, a termék működtetéséhez a VELUX INTEGRA® KUX 110 egyfunkciós irányítóegységet is meg kell vásárolni.
- A felülvilágító kupolák esetén MSG, FSK árnyékoló csak a 0000 víztiszta akril és a 0010 víztiszta polikarbonát kupolák esetén szerelhető fel.
- A hajtókaros felülvilágító kupolákra FMG, FMK, FSK árnyékolók nem szerelhetők fel.
- A síküvegű felülvilágítókra MSG külső hővédő roló nem szerelhető fel.
- A CXP tetőkijáratra FMG, FMK, FSK és MSG árnyékolók nem szerelhetők fel.
- A CSP hő- és füstelvezető lapostetős felülvilágítóra csak MSG külső hővédő roló szerelhető fel.

A VELUX INTEGRA® árnyékolókat 2018. szeptemberétől falikapcsolóval szállítjuk.