



## Premium

GIL kiegészítő fix ablak, fa és fehérre festett fa  
GIU kiegészítő fix ablak, műanyag bevonatú fa



### Előnyei

Kiegészítő fix ablakelem a még több fényért:

- A tetőtéri ablak elegáns alsó meghosszabbítása a tető síkjában, mely még nagyobb kilátást biztosít – az ablak felső peremétől akár a padlóig
- A megnövelt üvegfelület több természetes fényt enged a belső térbe, és javítja az ablakok energiamérlegét és a beltéri komfortot
- Az ablakok közötti keskeny elválasztás elegáns, egységes üvegfelületet képez
- Csak belső laminált biztonsági üveggel gyártjuk
- Nem nyitható, fix tetőtéri ablak
- Önállóan nem építhető be!

### Anyag



**GIL:** A nagy tömörségű, kiváló minőségű első osztályú fenyő faanyag, és a speciális rétegragasztási eljárás garantálja a nagyfokú szilárdságot és a vetemedéssel szembeni ellenálló képességet. A felfelület a gombásodás és a kártevő rovarok elleni alapimpregnálást követően három réteg lakkbevonatot kap.



**GIU:** Felületi karbantartást nem igénylő ablakunk magja hőkezelt fa, melyet egyenletes öntéssel felvitt poliuretán bevonat takar. A felületfolytonos műanyag úttját állja a víznek, ezért kitűnő választás magas páratartalmú helyiségekben. Könnyen tisztítható és a felület 100% karbantartásmentes.



**GIL:** A lakberendezésben egyre elterjedtebb fehérre festett ablakok bármely bútorhoz illenek, emiatt kiváló választást jelentenek nappaliban, hálószobában. A felfelület a gomba- és rovarölőszeres kezelést követően több rétegben felhordott, vízbázisú fehér akril festék bevonatot kap. A nagy tömörségű, kiváló minőségű első osztályú fenyő faanyag, és a speciális rétegragasztási eljárás garantálja a nagyfokú szilárdságot és a vetemedéssel szembeni ellenálló képességet.

### Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

## Premium

### Tetőtéri ablak méretkód

Tetőtéri ablak tokkülmérete (cm)

		MK34 78x92	PK34 94x92	SK34 114x92	UK34 134x92
<b>GIL 3070</b>	Fix tetőtéri ablak, 70 biztonsági üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,3$ ; $g = 0,46$ ; $R_w = 35$ dB	116 770 <b>148 298</b>	133 270 <b>169 253</b>	145 960 <b>185 369</b>	154 850 <b>196 660</b>
<b>GIL 3060</b>	Fix tetőtéri ablak, 60 komfort üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,3$ ; $g = 0,30$ ; $R_w = 37$ dB	137 320 <b>174 396</b>	156 730 <b>199 047</b>	171 650 <b>217 996</b>	182 100 <b>231 267</b>
<b>GIL 3066</b>	Fix tetőtéri ablak, 66 extra energiatakarékos üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$ ; $g = 0,51$ ; $R_w = 37$ dB	159 270 <b>202 273</b>	181 780 <b>230 861</b>	199 090 <b>252 844</b>	211 210 <b>268 237</b>
<b>GIL 2070</b>	Fix tetőtéri ablak, 70 biztonsági üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,3$ ; $g = 0,46$ ; $R_w = 35$ dB	136 620 <b>173 507</b>	155 930 <b>198 031</b>	170 780 <b>216 891</b>	181 170 <b>230 086</b>
<b>GIL 2060</b>	Fix tetőtéri ablak, 60 komfort üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,3$ ; $g = 0,30$ ; $R_w = 37$ dB	160 670 <b>204 051</b>	183 370 <b>232 880</b>	200 830 <b>255 054</b>	213 060 <b>270 586</b>
<b>GIL 2066</b>	Fix tetőtéri ablak, 66 extra energiatakarékos üveggel, fehérre festett fenyő, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$ ; $g = 0,51$ ; $R_w = 37$ dB	186 350 <b>236 665</b>	212 680 <b>270 104</b>	232 940 <b>295 834</b>	247 120 <b>313 842</b>
<b>GIU 0070</b>	Fix tetőtéri ablak, 70 biztonsági üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás, $U_w = 1,3$ ; $g = 0,46$ ; $R_w = 35$ dB	126 500 <b>160 655</b>	144 380 <b>183 363</b>	158 130 <b>200 825</b>	167 750 <b>213 043</b>
<b>GIU 0060</b>	Fix tetőtéri ablak, 60 komfort üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás, $U_w = 1,3$ ; $g = 0,30$ ; $R_w = 37$ dB	148 770 <b>188 938</b>	169 790 <b>215 633</b>	185 960 <b>236 169</b>	197 280 <b>250 546</b>
<b>GIU 0066</b>	Fix tetőtéri ablak, 66 extra energiatakarékos üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás, $U_w = 1,0$ ; $g = 0,51$ ; $R_w = 37$ dB	172 550 <b>219 139</b>	196 930 <b>250 101</b>	215 680 <b>273 914</b>	228 810 <b>290 589</b>

= A szállítási határidő 10 munkanap  
 = A szállítási határidő 13 munkanap



## A VELUX GIL/GIU kiegészítő fix ablak mérettáblázata

	78 cm	94 cm	114 cm	134 cm
92 cm				
	(0,44)	(0,56)	(0,70)	(0,84)

**Tipus- és méretkód**  
(Bevilágító felület, m<sup>2</sup>)

## Üvegválaszték



**-70 biztonsági üveg**  
Energiamegtakarítás alapfokon  
Külső védelem az időjárás kihívásai ellen  
Személyi biztonság üvegtörés esetén  
Fokozott védelem betörés esetén  
P2A/1B1 biztonsági osztályú  
További információ a 28. oldaltól



**-60 komfort üveg**  
Energiamegtakarítás alapfokon  
Esőzajcsökkentés  
Ritkább üvegtisztítás  
Külső védelem az időjárás kihívásai ellen  
Személyi biztonság üvegtörés esetén  
Fokozott védelem betörés esetén  
P2A/1B1 biztonsági osztályú  
További információ a 28. oldaltól



**-66 extra energiatakarékos**  
Energiamegtakarítás felsőfokon  
Esőzajcsökkentés  
Ritkább üvegtisztítás  
Tökéletes kilátás, a harmat nem csapódik le  
Külső védelem az időjárás kihívásai ellen  
Személyi biztonság üvegtörés esetén  
Fokozott védelem betörés esetén  
P2A/1B1 biztonsági osztályú  
További információ a 28. oldaltól

## A tető megengedett hajlásszöge

15°-90°

## Műszaki adatok

Üvegtípus	-70	-60	-66
U <sub>w</sub> , ablak W/m <sup>2</sup> K EN ISO 12567-2	1,3	1,3	1,0
U ablak+EDJ 2000 W/m <sup>2</sup> K	1,2	1,2	-
U <sub>g</sub> , üveg W/m <sup>2</sup> K EN 673	1,0	1,0	0,5
g EN 410	0,46	0,30	0,51
R <sub>w</sub> , ablak dB EN ISO 10140-2	35 (-1; -3)	37 (-1; -3)	37 (-2; -4)
τ <sub>v</sub> /τ <sub>uv</sub> EN 410	0,68/ 0,05	0,62/ 0,05	0,71/ 0,05
Légzárás osztály EN 1026	4	4	4
Tűzállóság EN 13501-1	E		

## Jó tanács

- EDZ burkolókeret nem alkalmazható.
- A kiegészítő fix ablak esetén használható beépítőtermékek a 156. oldalon.
- A felső nyitható és az alatta lévő fix ablak teljes felületére szerelhető elektromos redőny kódja SMG.  
**Kérje árajánlatunkat!**

## Külső borítás



Alumínium  
GIL 30 \_\_  
GIL 20 \_\_  
GIU 00 \_\_



Réz  
GIL 31 \_\_  
GIU 01 \_\_  
**Kérje árajánlatunkat!**



Titáncink  
GIL 33 \_\_  
GIU 03 \_\_  
**Kérje árajánlatunkat!**



Színre festett  
GIL 38 \_\_  
GIU 08 \_\_  
**Kérje árajánlatunkat!**

## Kiegészítők

Burkolókeretek	144. oldal
Beépítőtermékek	156. oldal
Belső burkolatok	164. oldal
Árnyékolók	182. oldal
Árnyékoló kódok beazonosítása	213. oldal