



Még több VELUX megoldás

GVT és GVO tetőkibúvó



GVT

A tető megengedett hajlásszöge

20°–65°



GVO

A tető megengedett hajlásszöge

20°–60°

A GVT és GVO tetőkibúvók méret táblázata

	54 cm
76 cm	GVO (0,30)
83 cm	GVT 103 (0,37)

Típus- és méret kód
(Bevilágító felület, m²)

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával			
Tetőkibúvó méret kód Tetőkibúvó tokkülmérete (cm)		54×76	103 54×83
GVT 0000Z	Tetőkibúvó, 16 mm kétrétegű üveggel	-	53 640 68 123
GVO 0059P	Tetőkibúvó műemléki épületekbe	Kérje áránlatunkat	-

Előnyei

Tetőkibúvó kényelmes használattal:

- 20° és 65° közötti hajlásszögű tetőbe építhető
- A burkolókeret az ablakkal egybeépítve készül, max. 60 mm profilmagasságú tetőfedő anyagokhoz
- Az ablak a szárny közepén található kilincs segítségével működtethető. Az ablakszárny oldalra, kifelé nyílik.
- Nyitási iránya változtatható: jobbos vagy balos
- Egy biztonsági kar automatikusan rögzíti az ablakszárnyat 90°-os nyitáskor. Az ablakot a kioldó gomb megnyomásával lehet becsukni
- A tetőkibúvó szárnya három állásban rögzíthető szellőztetésre
- Lakótérbe nem, csak használaton kívüli, hőszigetelt helyiségekbe ajánljuk!

Kiváló minőségű anyagok:

- A tok fekete poliuretánból készül, az ablakszárny pedig feketére galvanizált alumíniumból
- Külső, szürke színű alumínium takarólemez borítás
- Az ablaktábla anyaga kétrétegű 16 mm vastag úsztatott üveg, $U_g = 3,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- A burkolókeret az ablaktokkal egybeépített elem, amely megkönnyíti a beszerelést

Előnyei

Tetőkibúvó kényelmes használattal:

- Műemléki védettséget élvező épületekbe
- 20° és 60° közötti hajlásszögű tetőbe építhető, max. 60 mm profilmagasságú tetőfedő anyagokhoz
- Alul a tetőkibúvó szárnyára rögzített kitámasztó kart felemelve a szárny kitolható, a karon található rögzítő pontok segítségével fix szellőzőállásokban rögzíthető, ill. szükség esetén teljesen kinyitható
- A tetőkibúvó szárnya felfelé nyílik és három állásban rögzíthető szellőztetésre
- Rolettával szállítjuk (RLO 5060, fekete színű)
- Lakótérbe nem, csak használaton kívüli, hőszigetelt helyiségekbe ajánljuk!

Kiváló minőségű anyagok:

- A tok fekete poliuretánból készül, az ablakszárny pedig feketére galvanizált alumíniumból
- Külső, szürke színű alumínium takarólemez borítás
- Az ablaktábla anyaga kétrétegű 16 mm vastag üveg, kívül edzett üvegtáblával, $U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = 3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- A burkolókeret az ablaktokkal egybeépített elem, amely megkönnyíti a beszerelést

□ = A szállítási határidő 2 munkanap



Még több VELUX megoldás

VLT tetőkibúvó



Előnyei

Tetőkibúvó kényelmes használattal:

- sík vagy maximum 60 mm-es profilmagasságú tetőfedő anyagba építhető
- Az ablak a szárny közepén található kilincs segítségével működtethető.
- VLT 024: felfnyíló
- VLT 034: oldalra nyíló (jobbra), felfnyílóvá átszerelhető
- VLT 025/029/033: oldalra nyíló (jobbra), nyitási iránya változtatható (balra)
- Egy biztonsági kar automatikusan rögzíti az ablakszárnyat 90°-os nyitáskor. Az ablakot a kioldó gomb megnyomásával lehet becsukni
- A tetőkibúvó szárnya három állásban rögzíthető szellőztetésre
- Lakótérbe nem, csak használaton kívüli, hőszigetelt helyiségekbe ajánljuk!

Kiváló minőségű anyagok:

- A tok fenyőből készül, felülete csak gomba- és rovarölőszeres kezelést kap, az ablakszárny pedig feketére galvanizált alumíniumból
- Külső, szürke színű alumínium takarólemez borítás
- Az ablaktábla anyaga kétrétegű 16 mm vastag úsztatott üveg, $U_g = 3,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- A burkolókeret az ablaktokkal egybeépített elem, amely megkönnyíti a beszerelést

A VLT tetőkibúvó méretábrázolása

	45 cm	48 cm	85 cm	90 cm
48 cm				VLT 024 (0,38)
55 cm	VLT 025 (0,21)			
73 cm	VLT 029 (0,28)			
85 cm			VLT 033 (0,65)	
90 cm		VLT 034 (0,38)		

Típus- és méretkód
(Bevilágító felület, m²)

A VLT 033 tetőkibúvó nyílásmérete a kéményseprők által megkövetelt, szabványban előírt min. 60×60 cm nyílásmérettel rendelkezik.

A tető megengedett hajlásszöge

024/033 méretek esetén:

20°-45°

025/029/034 méretek esetén:

20°-60°

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával						
Tetőkibúvó méretkód Tetőkibúvó tokkülmérete (cm)		024 90×48	025 45×55	029 45×73	033 85×85	034 48×90
VLT 1000	Tetőkibúvó, 16 mm kétrétegű üveggel	30 600 38 862	23 000 29 210	26 000 33 020	51 000 64 770	32 600 41 402

□ = A szállítási határidő 2 munkanap
■ = A szállítási határidő 10 munkanap