



15°-85°

# Még több VELUX megoldás

GXL tetőkijárat, fa



## Előnyei

### Tetőkijárat:

- A szárnyra oldalra szerelt kilincsel oldalra nyílik – jobbra vagy balra a beállítástól függően
- A kinyitott ablakszárnyat gázrugók tartják meg nyitott állapotban
- Oldalkilincses működtetésének köszönhetően kényelmes kijárást biztosít a tetőre
- Hatékony szellőzés az ablak zárt állapotában is a szellőzőnyílás segítségével
- Kijárat nyílás: GXL FK06: 52 × 110 cm, GXL MK04: 64 × 90 cm
- Olyan lakott tetőtérbe ajánljuk, ahonnan a tetőre való kijutás más módon nem oldható meg

### Biztonság és kényelem:

- Magas, 3. osztályú ütésállóság, amely kívülről érkező ütés esetén megakadályozza, hogy az ablak kinyíljon
- Kézi és napelemes belső árnyékolók felszerelhetők

## Külső borítás

Alumínium  
GXL 30\_\_Réz  
GXL 31\_\_**Kérje  
áránlatunkat!**  
50-es üveggel  
nem rendelhetőTitáncink  
GXL 33\_\_**Kérje  
áránlatunkat!**  
50-es üveggel  
nem rendelhetőSzínre festett  
GXL 38\_\_**Kérje  
áránlatunkat!**  
50-es üveggel  
nem rendelhető

## Anyag



A nagy tömörségű, kiváló minőségű első osztályú fenyő faanyag, és a speciális rétegragasztási eljárás garantálja a nagyfokú szilárdságot és a vetemedéssel szembeni ellenálló képességet. Az ablak tökéletesen záródik hosszú éveken át. A fafelület a gombosodás és a kártevő rovarok elleni alap-impregnálást követően három réteg lakkbevonatot kap.

## A tető megengedett hajlásszöge

15°-85°

## Üvegválaszték



### -50 edzett üveg

Energiamegtakarítás  
alapfokon  
Külső védelem az időjá-  
rási kihívások ellen  
További információ a 28.  
oldaltól



### -70 biztonsági üveg

Energiamegtakarítás  
alapfokon  
Külső védelem az időjá-  
rási kihívások ellen  
Személyi biztonság  
üvegtörés esetén  
Fokozott védelem betö-  
rés esetén

P2A/1B1 biztonsági osztályú  
További információ a 28. oldaltól



### -66 extra energiatakarékos

Energiamegtakarítás  
felsőfokon  
Eszőzajcsökkentés  
Ritkább üvegtisztítás  
Tökéletes kilátás, a harmat  
nem csapódik le

Külső védelem az időjárási kihívások ellen  
Személyi biztonság üvegtörés esetén  
Fokozott védelem betörés esetén  
P2A/1B1 biztonsági osztályú  
További információ a 28. oldaltól

☐ = A szállítási határidő 2 munkanap  
☒ = A szállítási határidő 10 munkanap

## Műszaki adatok

Üvegtípus	-50	-70	-66
U <sub>w</sub> , ablak W/m <sup>2</sup> K EN ISO 12567-2	1,3	1,3	1,0
U <sub>ablak+EDJ 2000</sub> W/m <sup>2</sup> K	1,2	1,2	-
U <sub>g</sub> , üveg W/m <sup>2</sup> K EN 673	1,0	1,0	0,5
g EN 410	0,46	0,46	0,51
R <sub>w</sub> , ablak dB EN ISO 10140-2	31 (-2; -5)	35 (-1; -3)	37 (-2; -4)
T <sub>v</sub> /T <sub>uv</sub> EN 410	0,69/0,22	0,68/0,05	0,71/0,05
Légzárás osztály EN 1026	4	4	4
Tűzállóság EN 13501-1 g	E		

## Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

## Premium

Tetőkijárat méretkód	FK06	MK04	
Tetőkijárat tokkülmérete (cm)	66×118	78×98	
<b>GXL 3050</b>	Tetőkijárat, 50 edzett üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás	126 000 <b>160 020</b>	- -
<b>GXL 3070</b>	Tetőkijárat, 70 biztonsági üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás	139 000 <b>176 530</b>	139 000 <b>176 530</b>
<b>GXL 3066</b>	Tetőkijárat, 66 extra energiatakarékos üveggel, szintelen lakkozott fenyő, alumínium külső borítás	168 000 <b>213 360</b>	- -

## Kiegészítők

Burkolókeretek	112. oldal
Beépítőtermékek	148. oldal
Belső burkolatok	158. oldal
Árnyékolók	182. oldal
Árnyékoló kódok beazonosítása	213. oldal



# Még több VELUX megoldás

GXU tetőkijárat, műanyag bevonatú fa



## Előnyei

### Tetőkijárat:

- A szárnyra oldalra szerelt kilinccsel oldalra nyílik – jobbra vagy balra a beállítástól függően
- A kinyitott ablakszárnyat gázrugók tartják meg nyitott állapotban
- Oldalkilincses működtetésének köszönhetően kényelmes kijárást biztosít a tetőre
- Hatékony szellőzés az ablak zárt állapotában is a szellőzőnyílás segítségével
- Kijárat nyílás: GXU FK06: 52 × 110 cm
- Olyan lakott tetőtérbe ajánljuk, ahonnan a tetőre való kijutás más módon nem oldható meg

### Biztonság és kényelem:

- Magas, 3. osztályú ütésállóság, amely kívülről érkező ütés esetén megakadályozza, hogy az ablak kinyíljon
- Kézi és napfelemes belső árnyékolók felszerelhetők

## Külső borítás



Alumínium  
GXU 00\_\_



Réz  
GXU 01\_\_  
**Kérje  
árajánlatunkat!**  
50-es üveggel  
nem rendelhető




Titáncink  
GXU 03\_\_  
**Kérje  
árajánlatunkat!**  
50-es üveggel  
nem rendelhető



Színre festett  
GXU 08\_\_  
**Kérje  
árajánlatunkat!**  
50-es üveggel  
nem rendelhető

## Anyag



Felületi karbantartást nem igénylő ablakunk magja hőkezelt fa, melyet egyenletes öntéssel felvitt poliuretán bevonat takar. A felületfolytonos műanyag úttját állja a víznek, ezért kitűnő választás magas páratartalmú helyiségekben. Könnyen tisztítható és a felület 100% karbantartásmentes.

## A tető megengedett hajlásszöge

15°–85°


## Üvegválaszték



**-50 edzett üveg**  
Energiamegtakarítás  
alapfokon  
Külső védelem az időjárási kihívások ellen  
További információ a 28. oldaltól



**-70 biztonsági üveg**  
Energiamegtakarítás  
alapfokon  
Külső védelem az időjárási kihívások ellen  
Személyi biztonság üvegtörés esetén  
Fokozott védelem betörés esetén  
P2A/1B1 biztonsági osztályú  
További információ a 28. oldaltól



**-66 extra energiatakarékos**  
Energiamegtakarítás  
felsőfokon  
Eszőzajcsökkentés  
Ritkább üvegtisztítás  
Tökéletes kilátás, a harmat nem csapódik le  
Külső védelem az időjárási kihívások ellen  
Személyi biztonság üvegtörés esetén  
Fokozott védelem betörés esetén  
P2A/1B1 biztonsági osztályú  
További információ a 28. oldaltól

□ = A szállítási határidő 10 munkanap  
□ = A szállítási határidő 15 munkanap

## Műszaki adatok

Üvegtípus	-50	-70	-66
U <sub>w</sub> , ablak W/m <sup>2</sup> K EN ISO 12567-2	1,3	1,3	1,0
U ablak+EDJ 2000 W/m <sup>2</sup> K	1,2	1,2	-
U <sub>g</sub> , üveg W/m <sup>2</sup> K EN 673	1,0	1,0	0,5
g EN 410	0,46	0,46	0,51
R <sub>w</sub> , ablak dB EN ISO 10140-2	31 (-2; -5)	35 (-1; -3)	37 (-2; -4)
τ <sub>v</sub> /τ <sub>uv</sub> EN 410	0,69/0,22	0,68/0,05	0,71/0,05
Légzárás osztály EN 1026	4	4	4
Tűzállóság EN 13501-1	E		

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban  
vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

## Premium

Tetőkijárat méretkód	FK06
Tetőkijárat tokkülmérete (cm)	66×118
<b>GXU 0050</b>	Tetőkijárat, 50 edzett üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás
	171 000 <b>217 170</b>
<b>GXU 0070</b>	Tetőkijárat, 70 biztonsági üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás
	184 000 <b>233 680</b>
<b>GXU 0066</b>	Tetőkijárat, 66 extra energiatakarékos üveggel, poliuretán bevonatú fa, alumínium külső borítás
	213 000 <b>270 510</b>

## Kiegészítők

Burkolókeretek	112. oldal
Beépítőtermékek	148. oldal
Belső burkolatok	158. oldal
Árnyékolók	182. oldal
Árnyékoló kódok beazonosítása	213. oldal