

Belső burkolat alapelemek, ablakpárkány, kiegészítő elemek



LSB/LSC/LSD
Alapelem 30 cm/40 cm/50 cm

17 és 33/43/53 cm közötti tetővastagsághoz (lásd Tetővastagság meghatározása c. pont). Ahhoz, hogy a VELUX tetőtéri ablakot belső oldalon a magastetőhöz rögzítsük, VELUX belső burkolat alapelemre van szükség.

Csomagolás tartalma

BBX párafékező fóliát és rögzítoszalagot tartalmaz.

Kiegészítésként javasoljuk:

- LFI ablakpárkány
- Kiegészítő elemek, az építési szituációtól függően, lásd 163. oldal


Javasolt tetőhajlás:

15°-90° (15°-30° és 60°-90° esetén az ablak felett és alatt enyhén ferden futó elemek).

Tanácsok

- Takaróléc szélessége: 55 mm
- Belső burkolat nútjának szélessége és mélysége: 12 mm
- A belső burkolat elemek az aktuális és a korábbi ablakgenerációkkal is kombinálhatók.

Tetővastagság meghatározása



D Tetővastagság:
Mérje le a tetőléc felső élétől a belső burkolat belső éléig terjedő távolságot.

Maximális tetővastagság:

LSB: 33 cm × LSC: 43 cm × LSD: 53 cm

Beépítési tanácsok

- Olyan beépítés esetén, amikor nincs meglévő ablaknyílás kialakítva (új beépítés vagy bővítés) a megfelelő LSB/LSC/LSD belső burkolat alapelemet a meglévő tetővastagságnak megfelelően rendelje meg.
- Olyan beépítés esetén, amikor meglévő ablaknyílással van dolga (régiből cseréje, amely felül vízszintesen, alul függőlegesen van kialakítva) a megfelelő LSB/LSC/LSD belső burkolat alapelemet a lenti táblázat segítségével rendelje meg.

1 Tetőhajlás megállapítása: pl. 35°

2 Tetővastagság meghatározása: pl. 26 cm

3 A kiválasztandó belső burkolat típusa: LSB alapelem

Tetőhajlás	Tetővastagság, cm			
	LSB	LSC	LSD	helyszínen építendő
15°-19°/70°-72°	-	-	-	18-53
20°-24°/67°-69°	-	18-22	23-28	29-53
25°-27°/64°-66°	18-20	21-28	29-36	37-53
28°-30°/61°-63°	18-22	23-32	33-41	40-53
31°-33°/58°-60°	18-25	26-36	37-46	47-53
1 34°-36°/55°-57°	2 18-28	29-40	41-52	53
37°-39°/52°-54°	18-32	33-43	44-52	-
40°-42°/49°-51°	18-33	34-43	44-53	-
43°-48°	18-33	34-43	44-53	-
Kiválasztandó belső burkolat típus	3 LSB	LSC	LSD	helyszínen építendő

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban
vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával



Tetőtéri ablak és belső burkolat méretkód
Tetőtéri ablak tokkülmérete (cm)

		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
LSB 2000	VELUX belső burkolat, 30 cm vastagság, műanyag, fehér, takaróléc fehérre fóliázva, BBX párafékező fóliát tartalmaz	45 190 57 391	46 170 58 636	47 160 59 893	47 160 59 893	48 140 61 138	50 100 63 627	48 140 61 138	49 120 62 382	51 080 64 872
LSC 2000	VELUX belső burkolat, 40 cm vastagság, műanyag, fehér, takaróléc fehérre fóliázva, BBX párafékező fóliát tartalmaz	56 490 71 742	57 720 73 304	58 940 74 854	58 940 74 854	60 170 76 416	62 630 79 540	60 170 76 416	61 400 77 978	63 860 81 102
LSD 2000P1	VELUX belső burkolat, 50 cm vastagság, műanyag, fehér, takaróléc fehérre fóliázva, BBX párafékező fóliát tartalmaz	51 970 66 002	53 100 67 437	54 230 68 872	54 230 68 872	55 360 70 307	57 620 73 177	55 360 70 307	56 490 71 742	58 750 74 613
LSD 2000P2			24 310 30 874			25 400 32 258			25 940 32 944	



LFI ablakpárkány

Az LSB/LSC/LSD belső burkolat kiegészítéséhez térdfal nélküli tetőbe épített tetőtéri ablakok esetén. Az ablakpárkány az ablak alatti fűtőtestből felszálló meleg levegőt közvetlenül az ablakra vezeti. Ez csökkenti az üvegfelület lehűlését és a páralecsapódást.

A beépítéshez szükséges:

- LSB/LSC/LSD alapelem

Ablakpárkány mélysége:

27 cm

Anyagvastagság:

19 mm

Tetőhajlás:

15°-90°

Kérje árajánlatunkat!



LEI kiegészítő elem térdfal esetén

Az LSB/LSC/LSD belső burkolat kiegészítéséhez térdfalba épített tetőtéri ablakok esetén.

A beépítéshez szükséges:

- LSB/LSC/LSD alapelem

Ablakpárkány mélysége:

50 cm-ig

Tetőhajlás:

30°-60°

Kérje árajánlatunkat!



LAI kiegészítő elem kiemelés esetén

Az LSB/LSC/LSD belső burkolat kiegészítéséhez a tetőből kiemelt tetőtéri ablakok esetén.

A beépítéshez szükséges:

- LSB/LSC/LSD alapelem

Továbbá javasoljuk:

- LFI ablakpárkány, térdfal nélküli tetőbe épített tetőtéri ablakok esetén
- LEI kiegészítő elem, térdfalba épített tetőtéri ablakok esetén

Tetőhajlás:

25°-50°

Kérje árajánlatunkat!

MK10 78×160	PK04 94×98	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	SK10 114×160	UK04 134×98	UK08 134×140	UK10 134×160
68 770 87 338	49 610 63 005	51 080 64 872	52 070 66 129	54 030 68 618	52 560 66 751	54 030 68 618	55 510 70 498	55 010 69 863	56 000 71 120	73 680 93 574
85 960 109 169	62 010 78 753	63 860 81 102	65 080 82 652	67 540 85 776	65 700 83 439	67 540 85 776	69 380 88 113	68 770 87 338	70 000 88 900	92 100 116 967
79 080 100 432	57 050 72 454	58 750 74 613	59 880 76 048	62 140 78 918	60 440 76 759	62 140 78 918	63 830 81 064	63 270 80 353	64 400 81 788	84 730 107 607
25 940 32 944	27 560 35 001		28 370 36 030			30 260 38 430				

= A szállítási határidő 10 munkanap
 = A szállítási határidő 20 munkanap