

Termékinformáció

KFC 210 hő- és füstelvezető vezérlő rendszer



Termékjellemzők

- Vezérlőrendszer 1 hő- és füstelvezető felülvilágító, vagy max. 4 magastetőbe építhető hő- és füstelvezető tetőtéri ablak ablak csatlakoztatására.
- Füstelvezetésre és napi komfortszellőztetésre használható.
- A vezérlőegységet integrált kézi tűzjelzővel és max. 200 mm-re elhelyezett, a komfortszellőztetést kezelő gombokkal látták el.
- A szellőztetés ideje 2 és 60 perc között állítható.
- A KLA 200 esőérzékelő csatlakoztatható a komfortszellőztetés befejezése céljából.
- Ha a rendszer hibát érzékel, látható és hallható zavarjelzést és riasztást ad.
- Integrált szünetmentes tápegység legalább 72 órára.
- Fölérendelt, külső vezérlőrendszerek és tűzjelző berendezések csatlakoztatásának lehetősége.
- Riasztások és zavarjelzések integrált továbbvezetése.
- A vezérlő rendszerek láncolatba kapcsolhatók.
- Kulcs az ajtó zárására.
- Üres fedél a beépített kézi tűzjelző számára és különböző színű keretek mellékelve.
- Kapható szerelőkeret a vezérlőegység falra szereléséhez és falba süllyesztéséhez.
- „Füstelvezető” feliratú matrica több nyelven mellékelve.

Műszaki adatok

Anyag és szín	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vezérlőegység: ABS műanyag, fehér (RAL 9016), füstérzékelő: fehér (RAL 9003) ▪ Cserélhető keret a kézi tűzjelzőhöz: szürke (RAL 7047); piros (RAL 3000); sárga (RAL 1021); kék (RAL 5015); narancssárga (RAL 2011)
Méret és tömeg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vezérlőegység: 398 mm × 393 mm × 127 mm (Sz × Ma × Mé) Minimális falvastagság: 10 mm Beépítőnyílás méretei: 355 ± 5 mm × 355 ± 5 mm × min. 100 mm (Sz × Ma × Mé) Tömeg: 8,0 kg (akkumulátorokkal), 3,1 kg (akkumulátor nélkül)

Beépítés	<ul style="list-style-type: none"> Beltérre, -5°C és $+40^{\circ}\text{C}$ között biztos a működés. 73°C túllépésekor az ablak automatikusan nyit. Biztonsági okokból a telepítést engedélyezett szakcégnak kell végeznie, a vonatkozó előírások betartásával. IP42 védettségi fokozat
Teljesítményfelvétel	<ul style="list-style-type: none"> Primer: 230 V AC / 50 Hz, készenlét: 4 A, üzem: max 250 W Szekunder: 24 V DC (21,0–24,6 V DC) /10 A
Kompatibilitás	<ul style="list-style-type: none"> Max. 10 db KFK 100 kézi tűzjelző, 10 db KFA 100 füstérzékelő és max. 10 db KFK 200 komfortszellőztetési kapcsoló csatlakoztatható közvetlenül a vezérlő rendszerre. Külső tűzjelző berendezés rákötése lehetséges. A KFC 210 legfeljebb 9 db KFC 210/220 vezérléssel kapcsolható össze. Az eső esetén történő automatikus zárás KLA 200 esőérzékelővel működtethető. A KLA 200 külön kapható. A füstelvezető funkció felülírja az esőérzékelő funkciót.
Működés	<ul style="list-style-type: none"> Két külön jelzővonal, kézi tűzjelzők (KFK 100–104) és füstérzékelő (KFA 100) Felügyelet és felügyeleti vezetékek Ha a rendszer üzemzavart érzékel, látható és hallható riasztást ad. A napi komfortszellőztetés, az ablakok változtatható, max. 200 mm-es nyitását lehetővé tevő funkció a nyitás és zárás szimbólumokkal ellátott, beépített kapcsolókkal működtethető. Integrált idővezérelt szellőztető modul az automatikus zárás érdekében Csatlakozó esőérzékelőhöz (KLA 200)
Karbantartás	<ul style="list-style-type: none"> A hő- és füstelvezető berendezés életmentő biztonsági berendezés. A kötelezően előírt évenkénti karbantartást szakcégnak kell végeznie. Ajánlott a szünetmentes tápegység akkumulátorát 4 évente cserélni. Az üzemzavarokat azonnal el kell hárítani. A helyes munkavégzés szavatolása érdekében ajánlott a VELUX Cégcsoporttal karbantartási szerződést kötni.

CE-jelölés



A KFC 210 hő- és füstelvezető vezérlő rendszer CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel a következő irányelveknek:

kisfeszültségi irányelv, a gépekről szóló irányelv, az RoHS-, a WEEE-, az R&TTE-irányelv, az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv (háztartási, kereskedelmi és világítástechnikai eszközök)

Megjegyzések

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. További információért látogasson a velux.hu weboldalra.