

# Termékinformáció

## KUX 110 egyfunkciós elektromos irányítási rendszer



### Termékjellemzők

- VELUX tetőtéri ablakra szerelt elektromos termékek elektromos kezelésére szolgáló irányítási rendszer
- A távirányító biztonsági kódja véd a más távirányítók okozta zavaroktól.
- Kombinálható VELUX ablakmotorral és elektromos árnyékolóval
- Szín / anyag:

Távirányító: ABS, fehér (NCS S 1000-N) vezérlőegység:  
PC, fehér (NCS S 1000-N)



Az io-homecontrol® fejlett és biztonságos rádiófrekvenciájú technológiával rendelkezik, melynek beüzemlése egyszerű. Az io-homecontrol® emblémával ellátott termékek képesek kommunikálni egymással, növelik a komfortot, biztonságosak és energiatakarékosak.  
[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

### Műszaki adatok

#### Áramellátás és méretek

- 230/240 V AC – 50 Hz / 40 VA, készenléti teljesítmény: 0,5 W
- 2 × AAA alkáli (1,5 V-os) elem a távirányítóba
- Az elemek tartóssága legalább kb. 1 év
- Méretek (Sz × H × M): 94 mm × 94 mm × 43 mm

#### Kompatibilitás

- Az 868 MHz-es tartományban működő rádiófrekvenciás technológián alapul és kompatibilis egyéb io-homecontrol® logóval ellátott termékekkel.
- Kombinálható minden VELUX INTEGRA® elektromos ablakmozgató motorral, és az elektromos külső és belső árnyékolókkal.

#### Telepítés és kezelés

- 24 V DC biztonsági kifesztés, III-as érintésvédelmi osztály
- A KUX 110 elektromos irányítási rendszert nem szakember is telepítheti.
- Rádiós hatótáv: 300 m nyílt terepen. A hatótávolság épületen belül a telepítés függvényében kb. 30 m.
- A készüléket nem szabad letakarni. Nedves helyiségbe, pl. fürdőszobába nem szerelhető.
- Az irányító rendszer beltéri alkalmazásra való, a maximális környezeti hőmérséklet 50°C.

- Az irányítási rendszer 1,2 m hosszú kábellel csatlakozik az áramellátásra.
- A KUX 110 elektromos irányítási rendszert 2 pólusú kábellel és motorcsatlakoztató kábelhez való kapoccsal szállítjuk. A vezeték 8 m hosszú, keresztmetszete 2 × 0,75 mm<sup>2</sup>. Hosszabb kábel használata esetén, kérjük, tartsa be a következő minimális kábelkeresztmetszeteket:

Max. hossz	0-20 m	0-50 m
Keresztmetszet	2 × 0,75 mm <sup>2</sup>	2 × 1,5 mm <sup>2</sup>

Csatlakoztatás:

- A legtöbb VELUX tetőtéri ablakot előkészítették a kábelezésre, így az elektromos termék szerelése a tetőtéri ablak beszerelésekor egyszerűen elvégezhető.

## CE-jelölés



A KUX 110 egyfunkciós elektromos irányítási rendszer CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel a következő irányelveknek:

kisfeszültségi irányelv, a gépekről szóló irányelv, az RoHS-, a WEEE-, az R&TTE-irányelv, az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv (háztartási, kereskedelmi és világítástechnikai eszközök)

## Megjegyzések

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. További információért látogasson a [velux.hu](http://velux.hu) weboldalra.